

Model

Výstava - G5 - bezdrátový zabezpečovací set + 3x PIR

Popis

Výstava - G5 - bezdrátový zabezpečovací set + 3xPIR - ústředna, 2x magnetický kontakt, 2x klíčenka, 2x dálkový ovladač (obj. č.: 95157)

Obj. č.

95157



Technické parametry

Výstava - G5 - bezdrátový domovní alarm + 3x PIR

Vlastnosti:

- Bezdrátový domovní alarm
- Jednoduchá instalace
- Snadné nastavení pomocí mobilní aplikace
- Možnost SMS ovládání
- Informace o stavu systému pomocí SMS
- 4 typy zón - příchodová, trvale střežená, domácí, normální
- Informace o vybití baterie čidel pomocí SMS
- Informace o alarmu pomocí SMS, nebo volání
- Možnost zanechání vzkazu na systému
- Aktivace alarmu kódem, SMS, nebo klíčenkou

Tehnické specifikace komponent

Ústředna	
Napájení	DC 12 V/0.5 A
Frekvence GSM	850 MHz, 900 MHz, 1800MHz, 1900 MHz
Odběr v režimu Standby	Maximálně 110 mA
Odběr při alarmu	Maximálně 340 mA
Dosah signálu	80 metrů (volné prostranství bez překážek)
Záložní baterie	2× Li-ion 3.7 V/800 mA BL-B5
Hlasitost vestavěné sirény	95 dB

Maximální počet bezdrátového příslušenství	10 dálkových ovladačů 50 čidel 50 klíčenek
Rádiová frekvence	315 MHz nebo 433.92MHz (±75 MHz)
Materiál krytu	ABS plast + akrylát
Pracovní teplota	-10°C až +55°C
Pracovní vlhkost	Maximálně 80% (bez kondenzace)
Rozměry (D × Š × V)	188 × 132 × 26 mm

PIR čidlo

Napájení	DC 3 V (2× AA 1.5 V LR6)
Odběr v režimu Standby	Maximálně 90 µA
Odběr při alarmu	Maximálně 9.5 mA
Detekční dosah	8 m/110°
Funkce Pet-immunity	Do hmotnosti maximálně 25 kg
Dosah signálu	80 metrů (volné prostranství bez překážek)
Rádiová frekvence	315 MHz nebo 433.92MHz (±75 MHz)
Materiál krytu	ABS plast
Pracovní teplota	-10°C až +55°C
Pracovní vlhkost	Maximálně 80% (bez kondenzace)
Rozměry čidla (D × Š × V)	108 × 52 × 36.8 mm
Rozměry držáku (D × Š × V)	52 × 30 × 26.5 mm

Magnetický kontakt

Napájení	DC 3 V (1× AA 1.5 V LR6)
Odběr v režimu Standby	Maximálně 35 µA
Odběr při alarmu	Maximálně 10 mA
Dosah signálu	80 metrů (volné prostranství bez překážek)
Rádiová frekvence	315 MHz nebo 433.92 MHz (±75 MHz)
Materiál krytu	ABS plast
Pracovní teplota	-10°C až +55°C
Pracovní vlhkost	Maximálně 80% (bez kondenzace)
Rozměry vysílače (D × Š × V)	71 × 34 × 17.5 mm
Rozměry magnetu (D × Š × V)	51 × 12 × 13.5 mm

Dálkový ovladač

Napájení	DC 3 V (1× CR2025)
Odběr v vysílání signálu	Maximálně 7 mA
Dosah signálu	80 metrů (volné prostranství bez překážek)
Rádiová frekvence	315 MHz nebo 433.92MHz (±75 MHz)
Materiál krytu	ABS plast
Pracovní teplota	-10°C až +55°C
Pracovní vlhkost	Maximálně 80% (bez kondenzace)
Rozměry (D × Š × V)	58 × 31 × 9.5 mm

Klíčenka

Obvod	EM4100 CMOS
Rádiová frekvence	125 kHz
Rozměry (D × Š × V)	30 × 30 × 6 mm

Objednací číslo: 95 157

Vytvořeno: 25.04.2024 04:15

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.