
Model

Ajax FireProtect black - bezdrátový hlásič požáru - černý

Popis

Ajax FireProtect black - bezdrátový kombinovaný kouřový a teplotní hlásič požáru - černý, signalizace akustická - hlasitost sirény 85dB - a optická, dosah signálu až 1300m, výdrž baterie až 4 roky (obj. č.: 81161)

Obj. č.

81161



Technické parametry

Ajax FireProtect black - bezdrátový kombinovaný kouřový a teplotní hlásič požáru - černý

- Kombinace Detekce kouře a rychlého nárůstu teploty okamžitě aktivuje alarm
- Používá ověřování k ochraně před falešným spuštěním poplachu

- Kryt odolný proti manipulaci - ochrana tamperem
- Funkčnost kontrolována pingem každých 5 minut
- Může pracovat autonomně bez Ajax Hubu
- Šetří energii regulováním spotřeby energie na základě vzdálenosti od Ajax Hubu
- Má výdrž baterie až 4 roky při pingování jednou za minutu
- Upozorní uživatele, když je čas detektor vyčistit
- Obousměrná komunikace s Ajax Hub umožňuje pravidelné testování a přizpůsobení
- Lze jej ovládat a sledovat prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace
- Má vestavěnou sirénu pro alarmy kouře nebo tepla
- Pracuje až 2 000 metrů od Ajax Hubu v otevřeném prostoru nebo v několika patrech obchodního centra
- Při instalaci pomocí držáků SmartBracket není třeba detektor rozebírat
- Kvalitu připojení lze testovat na dálku

Ajax FireProtect black - bezdrátový kombinovaný kouřový a teplotní hlásič požáru - černý

Typ detektoru	Bezdrátový
Použití	Vnitřní prostory
Detekční element	Fotoelektrický senzor, termistor
Teplota signalizace poplachu	+54 °C ~ +65 °C
Signalizace poplachu	Akustická, optická
Možnost vzájemného bezdrátového propojení	Ano
Hlasitost piezoelektrické sirény	85 dB
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Výkon rádiového signálu	8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Dosah rádiového signálu	Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení	2× baterie CR2 3 V DC
Záložní baterie	1× CR2032
Ochrana proti sabotáži	Ano
Výdrž baterie	Až 4 roky
Provozní teplota	0 °C ~ +65 °C
Provozní vlhkost	Až 80 %
Rozměry	132 × 132 × 31 mm
Hmotnost	220 g
Certifikace	EN 14604:2005

Objednací číslo: 81 161

Vytvořeno: 19.04.2024 15:03

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.