Produktový list

Model

Ajax StarterKit white - bezdrátový zabezpečovací set

Popis

Ajax StarterKit White- obsahuje vyhodnocovací ústřednu bezdrátového GSM/IP alarmu (Ajax Hub), PIR detektor pohybu (Ajax MotionProtect), magnetický kontakt (Ajax DoorProtect) a dálkový ovladač (Ajax SpaceControl). (obj. č.: 81234)

Obj. č.

81234



Technické parametry

Alarm Ajax StarterKit white - Set vyhodnocovací ústředny bezdrátového GSM/IP alarmu - bílý

Ajax StarterKit tvoří jádro zabezpečovacího systému Ajax. Ajax StarterKit představuje profesionální řešení ochrany života a majetku s unikátním nadčasovým designem a maximální uživatelskou přívětivostí. Set obsahuje vyhodnocovací ústřednu bezdrátového GSM/IP alarmu (Ajax Hub), PIR

detektor pohybu (Ajax MotionProtect), magnetický kontakt (Ajax DoorProtect) a dálkový ovladač (Ajax SpaceControl).

Vlastnosti

- Podpora až 50 uživatelů a 100 komponentů
- podpora IP kamer (RTSP)
- sabotážní kontakt Tamper
- LED indikace
- připojení GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Ethernet
- obousměrná šifrovaná komunikace
- komunikační protokol Jeweller 868.0-868.6 MHz
- výkon signálu 25 mW zajišťuje velký dosah signálu
- zdarma mobilní aplikace pro OS iOS 7.1 a vyšší, android 4.1 a vyšší
- napájení 110 až 250 V AC
- vestavěný záložní akumulátor 2 Ah (až 15 h provozu)
- provozní teplota 0°C až +50°C
- Aplikace a aktualizace zdarma pro iOS a Android

Složení setu

Ajax Hub - vyhodnocovací ústředna bezdrátového alarmu - bílá

Ajax Hub - vyhodnocovací ústředna bezdrátového alarmu - bílá	
Maximální počet uživatelů	50
Maximální počet připojených komponentů	100
Maximální počet místností	50 (logické rozdělení)
Dosah rádiového signálu	Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Výkon rádiového signálu	8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
Připojení	GSM (850/900/1800/1900 MHz), GPRS, Ethernet
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Podporované SIM karty	Mini SIM 2G
Záložní baterie	Li-Ion 2 Ah (doba zálohování až 15 hodin)
Podpora IP kamer	Ano (RTSP protokol)
Mobilní aplikace	iOS 9 a vyšší, Android 4.1 a vyšší
Ochrana proti sabotáži	Ano
Stupeň zabezpečení	2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí	I. - vnitřní
Provozní teplota	0 °C ~ +50 °C
Napájení	110-250 V AC
Rozměry	162.7 × 162.7 × 35.9 mm
Hmotnost	320 g

Ajax MotionProtect - bezdrátový PIR detektor pohybu - bílý

Ajax MotionProtect - bezdrátový PIR detektor pohybu - bílý	
Typ detektoru	Bezdrátový
Použití	Vnitřní prostory
Detekční element	PIR senzor
Dosah detekce pohybu	Až 12 m
Citlivost detekce	3 úrovně nastavení (nízká / střední / vysoká)
Detekční úhel	88.5° horizontálně / 80° vertikálně
Doporučená instalační výška	2.4 m
Funkce ignorování pohybu zvířat - PET imunity	Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm

Ochrana proti sabotáži	Ano
Výkon rádiového signálu	8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu	Až 1 700 m (v otevřeném prostoru)
Napájení	1× baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie	Až 7 let
Provozní teplota	0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost	Až 80 %
Rozměry	110 × 65 × 50 mm
Hmotnost	86 g
Stupeň zabezpečení	2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí	I. - vnitřní

Ajax DoorProtect white - bezdrátový magnetický kontakt - bílý

Bezdrátový detektor otevření dveří, nebo oken - magnetický kontakt, výdrž baterie až 7 let, dosah signálu až 1200 metrů.

Ajax DoorProtect white - bezdrátový magnetický kontakt - bílý

Typ detektoru	Bezdrátový
Detekční element	Jazýčkový kontakt, magnet
Použití	Vnitřní prostory
Montáž	Povrchová
Detekční vzdálenost	Až 10 mm (menší magnet), 20 mm (větší magnet)
Připojení externího detektoru	Ano (1× NC kontakt)
Výkon rádiového signálu	8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu	Až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení	1× baterie CR123A 3 V DC
Výdrž baterie	Až 7 let
Provozní teplota	0 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost	Až 80 %
Rozměry	90 × 20 mm
Hmotnost	29 g
Stupeň zabezpečení	2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí	I. - vnitřní

Ajax SpaceControl white - bezdrátový dálkový ovladač - bílý

Ajax SpaceControl white - bezdrátový dálkový ovladač - bílý

Typ spojení	Bezdrátové
Počet tlačítek	4
Tísňové tlačítko	Ano
Použití	Venkovní prostory
Výkon rádiového signálu	8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
Komunikační protokol	Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
Dosah rádiového signálu	Až 1 300 m (v otevřeném prostoru)

Napájení	1× baterie CR2032A 3 V DC
Výdrž baterie	Až 5 let (v závislosti na četnosti použití)
Provozní teplota	-20 °C ~ +50 °C
Provozní vlhkost	Až 90 %
Rozměry	65 × 37 × 10 mm
Hmotnost	13 g
Stupeň zabezpečení	2 - nízké až střední riziko
Třída prostředí	III. - venkovní

Objednací číslo: 81 234

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.