Produktový list

Model


SE2212X - GSM komunikátor

Popis

SE2212X - GSM komunikátor - GSM komunikátor včetně antény, týdenní termostat, 2 digitální vstupy, 2 výkonové výstupy, možnost měření 2 teplot, hlídání poklesu napětí, upozornění až na 64 čísel SMS nebo prozvoněním (obj. č.: 81033)

Obj. č.

81033



Technické parametry

GSM komunikátor SE2212X

Hlavní vlastnosti:

Zařízení obsahuje dva nezávislé týdenní programy, které umožňují:

- Omezit dobu přístupu u jednoduchého prozvonění
- Trvale sepnout výstupy v intervalu daném programy
- Nastavit dva nezávislé termostaty s týdenním programem

Dále obsahuje funkcei Týdenní termostat:

- termostat t1 je řízen teplotou č.1
- termostat t2 teplotou č.2
- Zaškrtnutí volby povolit je termostat globálně povolen

Historie systému:

- v systému může být uloženo až 756 událostí
- v případě zaplnění paměti jsou nejstarší události postupně přemazavány těmi novějšími

Vlastnosti

- Široký rozsah napájení 9 - 24 V SS
- Dva digitální vstupy
- Dva výkonové tranzistorové výstupy
- Analogový vstup 0 – 30 V s možností hlídání vzpadku napětí na sekundáru napájecího trafa
- Dvě měření teplot pomocí Dallas chipů DS18B20
- 64 telefonních čísel s individuálním nastavením prozvonění a zasláním SMS
- Nastavitelný počet prozvonění
- Individuální nastavení odesílání systémových sms na vybraná čísla
- Programovatelná konfigurace vstupů na spínací, rozpínací a změnu, popř zapnutí / vypnutí systému.(aktivace / deaktivace zařízení

Vyhlášení poplachu při

- Změně na vstupu dle konfigurace vstupu
- Překročení nebo podkročení přednastaveného napětí
- Překročení nebo podkročení přednastavených teplotních mezí
- Vyhlášení poplachu lze pro každou možnost individuálně zapnout nebo vypnout
- Konfigurace výstupů na sepnutí při poplachu nebo signalizaci zapnutí / vypnutí
- Konfigurace výstupů na direktívní spínání výstupů pomocí vstupů včetně podkročení / překročení analogových veličin
- Ovládání výstupů pomocí prozvonění na základě počtu vyzvánění
- Ovládání výstupů pomocí SMS
- Volitelná délka sepnutí při poplachu

Technické parametry

SE2212X - GSM komunikátor	
Rozměr	85 × 85 × 36 mm
Napájení	9 – 24V SS
Typické napájení	12 V
Klidový odběr	50 mA
Špičkový odběr (při burstu GSM)	2 A
Proud digitálního vstupu při sepnutí	4,5 mA / 12V
Maximální proud výstupu	4 A
Maximální spínané napětí	40 V
Napětí analogového vstupu	0 - 30 V
Funguje na Windows	XP, Vista, 7 (32 i 64 bitové), 8 a 10
přesnost měření napětí	5 %
Rozsah měření teplot	-55 - 125 °C
Přesnost měření teplot	± 0,5 °C
Podporovaný typ teplotního čidla	DS18B20

Objednací číslo: 81 033

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.