Produktový list

Model

PCS250 - GSM/GPRS komunikátor

Popis

PCS250 - GSM/GPRS komunikátor pro ústředny Paradox v plastovém boxu, 96 x 172 x 45 mm, 12 - 16 V= (obj. č.: 81020)

Obj. č.

81020





Technické parametry

PCS250 - GSM / GPRS komunikátor

GSM komunikátor pro ústředny Paradox v plastovém boxu. GSM brána je schopna zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém pásmu GSM nebo přes přijímač IPR512 v pásmu GPRS. Přes GPRS je také možné navázat spojení s programem WinLoad/Babyware a NEware s rychlostí až 48 Kbit/s. GSM brána je schopná posílat uživateli SMS zprávy s identifikací poplachů na konkrétní zóně včetně popisů, zprávy SMS o zapnutí, vypnutí, poruchy a obnovy systému EZS a připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasové zprávy o vzniku poplachu a dálkové uživatelské ovládání ústředny.

PCS250 - GSM / GPRS komunikátor	
Napájení	12 - 16 V=
Proudový odběr	100 mA v klidu, při přenosu prům. 450 mA (max. 1,2 A)
Max. vzdálenost od ústředny sériový kabel	2 metry / 300 m při použití převodníku CVT485
Tel.čísla pro posílání SMS zpráv	16 EVO / 8 MG-SP
Typy SMS zpráv	poplach, zapnutí/vypnutí, porucha
Výstupy	8 x na ústředně přes modul VDMP3
Ovládání výstupů	pomocí tónové volby
SIM karta	ano, 1 nebo 2, libovolný operátor
Jazykové prostředí pro SMS zprávy	český jazyk
Software pro nastavení modulu	WinLoad Babyware
Anténa	součást dodávky
Optická signalizace	LED diody, GSM a GPRS komunikace, síla signálu
Typ boxu	plastový
Rozměry (š × v × h)	96 × 172 × 45 mm

Objednací číslo: 81 020

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.