
Model

NVR780-868 - bezdrátový venkovní 2-směrný PIR detektor

Popis

NVR780-868 - bezdrátový venkovní 2-směrný PIR detektor - záclona s PET ochranou, dosah 2 x 12m, II. kategorie, plovoucí kód, 90 x 210 x 70 mm, 3 x AA alkalické baterie (obj. č.: 80219)

Obj. č.

80219





Technické parametry

NVR780-868 - bezdrátový venkovní 2-směrný PIR detektor

Digitální infrapasivní detektor pro venkovní použití, navíc s odolností vůči domácím zvířatům (do cca 40 kg). 2× 2 PIR snímače pro charakteristiku 2× vertikální záclona. Vhodný pro hlídání chodeb, průchodů, úzkých pruhů v prostoru nebo pro rozdělení venkovního prostředí na části, mezi kterými je potřeba detekovat přechod. Detektor má plně digitální zpracování signálu, duální protichůdnou detekci, digitální softwarovou teplotní kompenzaci, digitální automatický čítač pulsů. 2 úrovně nastavení citlivosti. Při použití infrapasivní detekce ve venkovním prostředí je potřeba počítat se zvýšením/snížením dosahu senzoru při některých extrémních venkovních teplotách.

NVR780-868 - bezdrátový venkovní 2-směrný PIR detektor

Typ detektoru	digitální
Senzor	2× 2 duální
Citlivost	2 úrovně
Detekce	2× vertikální záclona
Adresace detektoru	jedinečné číslo detektoru
Napájení	3× AA alkalické baterie
Montážní výška	nom. 1.5m
Dosah	2 × 12 m,
Tamper krytu	ano
Frekvence	868MHz
Bezdrátový systém	MAGELLAN
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu
Životnost baterií	cca 2 roky
Dosah	70 metrů s MG-RTX3 70 metrů s MG5000 / MG5050 40 metrů s MG6250 40m s K32LX, K32RF, K37, K641LX
Detekční rychlost	0.2 až 4 m/s
Imunita vůči zvířatům	ano, do 40 kg
Optická signalizace	červená LED dioda
Optická indikace	poplach, vysílání, slabá baterie
Akustická signalizace	bzučák

Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	-35 až 50°C
Certifikace	2 - nízké riziko / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	90 × 210 × 70 mm

Objednací číslo: 80 219

Vytvořeno: 19.04.2024 19:22

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.