

Model

Bezdrátový set PARADOX - ZABEZPEČIT DŮM

Popis

Bezdrátový PARADOX set ZABEZPEČIT DŮM - ústředna MG6250 + zdroj, magnetický kontakt DCT10, 2x pohybový detektor PMD2P, bezdrátová klíčenka REM1, GSM modul GPRS14 (obj. č.: 81232)

Obj. č.

81232



Technické parametry

Ekonomická varianta pro jednoduché zabezpečení domu s přenosem signálu na mobilní telefon. Obsahuje ústřednu MG6250 + zdroj, magnetický kontakt DCT10, 2x pohybový detektor PMD2P, bezdrátovou klíčenku REM1. Přenos zpráv zajišťuje GSM modul GPRS14.

MG6250-868 - Bezdrátová ústředna

MG6250-868 Bezdrátová ústředna

Bezdrátová nadstavba na desce ústředny	ano
Kompatibilita	Klávesnice: K32RF, K37 Moduly RPT1, GPRS14, SR150 Detektory: PMD1P, PMD75, PMD85 Magnetické kontakty: DCT10, DCTXP2, DCT2 Požární detektor: SD738 PGM: 2WPGM Ovládací klíčenka: REM1, REM15, REM2, REM3 Software: BabyWare, 307USB
Dělení na podsystémy	ano, 2
Počet vstupů na desce ústředny	2 (PGM nebo zóna)
Max. počet klávesnic v systému	4 (bezdrátové) K32RF, K37
Zobrazování stavu zón	K32RF, K37 - pouze prvních 32
Počet uživatelských kódů	16
Počet bezdrátových	16 (REM2, REM3)

ovladačů	
Historie událostí	256
Zobrazení historie událostí	na displeji ústředny software BABYWARE
Napájení	7.5V=, 1A adaptér PA7
Proudový odběr ústředny	max. 1A
Akustická signalizace poplachu	integrovaná siréna 90 dB
Firmware	uložen v procesoru, lze přehrát
Změna firmware	ano (I307, GPRS)
Záložní akumulátor	integrován v ústředně
Typ záložního akumulátoru	7.2 V, 1.5 Ah, NiMH - součást dodávky
Počet vstupů (zón) na desce ústředny	2 (pouze magnet - nelze napájet)
Bezdrátové zóny	ano
Max. počet bezdrátové zóny	64
Typy naprogramovaných zón	15
Definice závislé / intelli zóny	ano
Max. počet PGM výstupů v systému	8 bezdrát, 2 na desce
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4 nebo 6 místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem bezdrátovou klíčenkou dálkově po telefonní lince GSM software BABYWARE
Automatické zapnutí	podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY
Počet telefonních čísel na PCO	2 + 1 záložní
Počet tel. čísel na občanský telefon	8
Detekce telefonní linky	ano
Komunikace	GSM/SMS/GPRS s modulem GPRS14
Komunikační formáty	Ademco slow Silent Knight fast Sescoa Ademco Contact ID zpráva na telefon
Přenos hlasové zprávy na telefon	ano, 2 zprávy v délce 20 sec.
Klávesnice	klávesnice na panelu ústředny
Způsob spojení PC s ústřednou	I307 modem - telefonní linka GPRS
BabyWare	programování, správa, údržba
Frekvence	868 MHz
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu
Anténa	součást plošného spoje
Dosah	40 m
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	16
Typ klíčenek	REM1,REM15,REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano

Max. počet bezdrátových detektorů	64
Typy bezdrátových detektorů	MAGELLAN
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Max.počet opakovačů signálu	4
Rozměry(Š × V × H)	245 × 140 × 40 mm
Provozní podmínky	vnitřní: 0 až 50°C

Integrovaný bezdrátový zabezpečovací systém spojuje zabezpečení s užitečnými uživatelskými funkcemi a elegantním designem. Systém tvoří integrovaný ovládací panel (ústředna, klávesnice a bezdrátová nadstavba v jednom), bezdrátové detektory (analogové a digitální PIR s odolností proti domácím zvířatům), bezdrátové magnetické kontakty pro okna a dveře, bezdrátový kouřový detektor a klíčenky s dálkovým ovládáním, bezdrátové klávesnice a bezdrátový opakovač signálu pro prodloužení dosahu. Komunikace přes telefonní linku/GSM/SMS/GPRS s modulem GPRS14. Modul GPRS14 pro komunikaci GSM/GPRS na PCO/uživatel/instalační firma. K dispozici je hlasový popis zón a stavu systému v češtině, integrovaný hlasový komunikátor + komunikátor na PCO + programování a upgrade na dálku. Vestavěná siréna. Uživatelské funkce: hlasitý (hands-free) telefon, budík, hlasová schránka pro záznam vzkazů (lokální, nebo dálkově telefonem), bezdrátový zvonek, dálkové ovládání a monitorování běžným telefonem.

DCT10 - 868 - magnetický kontakt

DCT10 - 868

Typ detektoru	bezdrátový magnetický kontakt povrchový
Kompatibilita	SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050/MG6250 EVO192
Senzor	2× jazýčkové relé, horizontální / vertikální
Citlivost	dvě nastavitelné úrovně
Externí vstup	ano, 1× univerzální, NC/NO
Adresace detektoru	jedinečné číslo detektoru (2×)
Napájení	3× AAA alkalické baterie
Životnost baterií	cca 3 roky
Tamper	na kryt
Frekvence	868 MHz
Bezdrátový systém	MAGELLAN / OMNIA
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu
Dosah	70 metrů s MG-RTX3 70 metrů s MG5000/MG5050
Optická indikace	červená LED dioda
Barva krytu	bílá
Rozměry(Š × V × H)	125 × 46 × 25 mm
Provozní podmínky	0 °C až 50 °C, vlhkost: maximálně 95%

Objednací číslo: 81 204

Bezdrátový magnetický kontakt s dvěma jazýčkovými relé a s jedním externím vstupem. Při přenosu signálu z magnetického kontaktu jsou rozlišeny v ústředně dvě zóny, jazýčkové relé a univerzální vstup. Pro napájení detektoru slouží tři AAA alkalické baterie (součást dodávky).

PMD2P - 868 analogový bezdrátový PIR detektor

PMD2P - 868	
Typ detektoru	analogový
Kompatibilita	bezdrátová nadstavba MAGELLAN
Senzor	duální
Citlivost	dvě nastavitelné úrovně
Adresace detektoru	jedinečné číslo detektoru
Napájení	3× AAA alkalické baterie
Životnost baterií	cca 2 roky
Montážní výška	1.8 ~ 2.7 m
Dosah	11 m, 85.5°
Tamper	na zeď, na kryt
Detekční rychlost	0.2 až 3.5 m / s
Frekvence	868 MHz
Bezdrátový systém	MAGELLAN
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu
Dosah	70 metrů s MG-RTX3 70 metrů s MG5000/MG5050
Optická indikace	červená LED dioda
Signalizace LED	poplach, vysílání, slabá baterie
Poplachový výstup	NC, 28 VDC, 150 mA
Barva krytu	bílá
Rozměry(Š × V × H)	65 × 125 × 52 mm
Provozní podmínky	0 °C až 50 °C, vlhkost: maximálně 95%

Objednací číslo: 81 203

Bezdrátový analogový infrapasivní detektor, odolný vůči zvířatům do 18 kg. Detektor obsahuje LED indikaci poplach/vysílání/slabá baterie a tato informace je přenášena do přijímače a následně do ústředny

GPRS14 - GSM komunikátor - modul pro MG6250

GPRS14 - GSM komunikátor - modul pro MG6250	
Typ modulu	GSM brána
Kompatibilita	MG6250
Dokumentace	MG6250
Provedení	plug-in
Napájení	z desky ústředny
Komunikace	GSM, SMS, GPRS
Typy SMS zpráv	poplach / zapnutí / vypnutí / porucha
Počet tel. čísel na občanský telefon	8 (volání nebo SMS)
Možnost ovládání systému	po telefonu tónovou volbou s hlasovou navigací
Ovládání	zapnutí / vypnutí
Anténa	externí, je součástí dodávky

Rozměry(Š × V × H)	110 × 35 × 15 mm
Provozní podmínky	vnitřní 0 až 50°C

Objednací číslo: 81 022

Doplňkový modul GSM/GPRS k ústředně MG6250. Umožňuje komunikaci na PCO, k uživateli, instalační firmě programování. Je možné použít 1 nebo 2 SIM karty, kdy druhá SIM slouží pro zálohování komunikace. Modul je v provedení plug-in přímo na desku ústředny.

REM1 - 868 - klíčenka (ovladač-vysílač)

REM1 - 868 - klíčenka (ovladač-vysílač)	
Typ modulu	bezdrátová klíčenka
Kompatibilita	SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050/MG6250 EVO192
Napájení	baterie CR2032
Počet ovládacích tlačítek	4
Počet kombinací při stisku tlačítek	5
Frekvence	868 MHz
Bezdrátový systém	MAGELLAN/OMNIA
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu
Dosah	60 metrů s MG-RTX3 45 metrů s MG5000/MG5050
Optická signalizace	červená LED dioda - vysílání
Barva klíčenky	modrá
Rozměry(Š × V × H)	42 × 67 × 18 mm

Objednací číslo: 81 206

Bezdrátová 4 tlačítková klíčenka v modré barvě s podsvícenými klávesami, slouží k uživatelskému ovládání ústředěn PARADOX.

Vytvořeno: 18.04.2024 20:25

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.