

Model

FDR-26-S - opticko-kouřový detektor

Popis

FDR-26-S - opticko-kouřový detektor, průměr 100 x h 60 mm, vnitřní použití (obj. č.: 80016)

Obj. č.

80016



Technické parametry

FDR-26-S - opticko-kouřový detektor

FDR-26-S - opticko-kouřový detektor

Typ detektoru	opticko-kouřový
Detekce	optická měřicí komora
Kompatibilita	Testovací plyn - TEST AEROSOL
Dokumentace	Instalační manuál

Aktivace poplachu	vniknutí kouře do detektoru
Napájení	10,5 - 14 V=
Proudový odběr	klid 0,032 mA, poplach 55 mA
Startovací doba detektoru	60 s, 80 mA
Detekční plocha	max. 40 m ²
Montážní výška	max. 7 m
Poplachový výstup	NC/NO, 30 V=, 1 A
Reset do klidového stavu	auto, po odeznění příčiny (kouř)
Testovací režim	přiložení magnetu
Optická indikace	červená LED dioda
Barva krytu	bílá

Objednací číslo: 80 016

Opticko-kouřový požární detektor je určen jako doplňková signalizace k systémům EZS. Pracuje na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou a tento svit je zpětně vyhodnocován. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody a překlopením relé.

Vytvořeno: 23.04.2024 10:09

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.