Produktový list

Model

PARADOX PIR DG55 - Duální infrapasivní detektor

Popis

PARADOX PIR DG55 - Duální infrapasivní detektor, Dosah 12 m - 110° standardní čočka WA1, Detekční rychlost 0.2 až 7 m/s, Napájení 9 - 16 V (obj. č.: 80014)

Obj. č.

80014



Technické parametry

PARADOX DG55 - DUAL - detektor pohybu

Duální infrapasivní detektor s plně digitálním zpracováním signálu, digitální softwarová teplotní kompenzace, softwarová ochrana „SHIELD“ se dvěma stupni nastavení, digitální automatický čítač pulsů, vysoká odolnost proti RF rušení.
Schváleno akreditovanou zkušebnou TESTALARM Praha pro stupeň zabezpečení 2 "Střední rizika".

Typ detektoru	digitální
Senzor	duální
Citlivost	dvě nastavitelné úrovně
Napájení	9 - 16 V=
Proudový odběr	min. 14 mA, max. 28 mA
Odolnost na elektr. pole	10 V/m
Montážní výška	2 - 2.7 m
Dosah	12 m, 110° standardní čočka WA1
Poplachový výstup	NC, 28 V=, 150 mA
Tamper výstup	NC, 28 V=, 150 mA
Detekční rychlost	0.2 až 7 m/s
Optická indikace	červená LED dioda
Barva krytu	bílá
Rozměry(š × v × h)	75 × 100 × 60 mm
Provozní podmínky	IP 50: -20 až 50°C

Objednací číslo: 80 014

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.