
Model

PARADOX PIR DG85 - Venkovní duální digitální detektor

Popis

PARADOX PIR DG85 - Venkovní duální digitální infrapasivní detektor, Dosah 11 m - 90°, Detekční rychlost 0.2 až 3.5 m/s, Odolnost proti zvířatům do 40 kg, Napájení 9 - 16 V (obj. č.: 80013)

Obj. č.

80013





Technické parametry

PARADOX DG85 - venkovní detektor pohybu s imunitou vůči zvířatům do cca 40 kg

Digitální infrapasivní detektor pro venkovní použití, navíc s odolností vůči domácím zvířatům (do cca 40 kg). Detektor vychází z technologie detektoru Digigard 75. Detektor má plně digitální zpracování signálu, duální protichůdnou detekci, digitální softwarovou teplotní kompenzací, digitální automatický čítač pulsů, plynulé nastavení citlivosti trimrem. Výstupy detektoru poskytují 2 možnosti zapojení: NC zóna s relé nebo sběrníkový výstup BUS pro připojení na sběrnici DIGIPLEX EVO. Při použití infrapasivní detekce ve venkovním prostředí je potřeba počítat se zvýšením/snížením dosahu senzoru při některých extrémních venkovních teplotách.

PARADOX DG85 - venkovní detektor pohybu

Typ detektoru	digitální
Senzor	2× duální
Citlivost	dvě nastavitelné úrovně
Nastavení citlivosti	ano, trimr pro nastavení citlivosti
Napájení	9 - 16 V=
Proudový odběr	min. 15 mA, max. 28 mA
Odolnost na elektr. pole	10 V/m
Montážní výška	2.1 - 2.7 m
Dosah	11 m, 90°
Poplachový výstup	NC, 28 V=, 100 mA
Tamper výstup	NC, 28 V=, 150 mA
Detekční rychlost	0.2 až 3.5 m/s

Imunita vůči zvířatům	ano, do 40 kg
Optická indikace	červená LED dioda
Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	-35 až 50°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	80 × 175 × 65 mm

Objednací číslo: 80 013

Vytvořeno: 19.04.2024 22:25

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.