

Model

WLD38R - detektor zaplavení

Popis

WLD38R - detektor zaplavení, Detekce vody čistá, znečištěná, kalová, Napájení 10,5 - 14 V=, Výstup siréna 85 dB/1 m, Poplachový výstup NC/NO, 24 V= 1A (obj. č.: 80021)

Obj. č.

80021



Technické parametry

WLD38R - detektor zaplavení

WLD38R - detektor zaplavení	
Detekce vody	čistá, znečištěná, kalová
Dokumentace	Instalační manuál – VAR-TEC - požární, zaplavení
Napájení	10,5 - 14 V=
Proudový odběr	5 mA, max. 30 mA

Výstup siréna	85 dB/1 m
Poplachový výstup	NC/NO, 24 V=, 1 A
Testovací režim	ano, přiložením mokrého hadříku
Přívodní kabel k senzoru	150 cm
Barva krytu	bílá

Objednací číslo: 80 021

Detektor zaplavení je používán zejména v místech, kde hrozí nebezpečí zatopení nebo úniku vody - sklepy, koupelny, WC, garáže atd... Při instalaci lze oddělit detekční kontakty a vyhodnocovací elektroniku, aby voda nezpůsobila poškození elektronické části detektoru. Po detekci zatopení je sepnutím relé předána poplachová zpráva ústředně EZS a zároveň je aktivována vnitřní siréna detektoru pro místní výstrahu.

Vytvořeno: 19.04.2024 21:22

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.