Produktový list

Model

PARADOX K641+ LCD klávesnice pro DIGIPLEX

Popis

PARADOX K641+ LCD klávesnice pro DIGIPLEX, indikace stavu systému - dvouřádkový LCD display, 126 x 150 x 27 mm, 11 - 16 V= / 130mA (obj. č.: 80081)

Obj. č.

80081



Technické parametry

PARADOX K641+ LCD klávesnice pro DIGIPLEX

LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny DIGIPLEX. Stav zón a systémů se zobrazuje rolováním na displeji. Pomocí bočních tlačítek lze na LCD listovat v popisech a stavových hláškách. Pomocí LCD klávesnice lze prohlížet historii událostí ústředny.

PARADOX K641+ LCD klávesnice pro DIGIPLEX	
Typ klávesnice	LCD
Použití v systému	ovládací, programovací
Adresace klávesnice v systému	jedinečné číslo SN
Jazyková verze	česká
Napájení	11 - 16 V=
Proudový odběr	min. 53 mA, max. 130 mA
Firmware	uložen v EEPROM paměti
Displej	dvouřádkový, 32 znaků, podsvícený
Barva displeje	modrá
Nastavení parametrů displeje	podsvit, kontrast, rychlost přepisu
Programování klávesnice	na klávesnici nebo BabyWare
Klávesnicová zóna	ano, 1
Typ zóny na klávesnici	NC, bez hlídáním tamperu
Programovatelný výstup PGM	ano, 1, max. zatížení 50 mA
Zobrazování stavu systému	na LCD displeji
Zobrazování stavu zón	na LCD displeji
Indikace připraveno/zapnutí	zelená/červená LED dioda
Indikace napájení AC	žlutá LED dioda
Prohlížení historie událostí	ano
Chime zóny	ano
Jednoklávesové povely	ano, 14 druhů
Aktivace panik kláves	ano, 3 druhy
Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	0 až 40°C
Certifikace	3 - střední / vysoké riziko
Rozměry (š × v × h)	126 × 150 × 27 mm

Objednací číslo: 80 081

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.