
Model

RTX3 - 868 - bezdrátová nadstavba ústředn

Popis

RTX3 - 868 - bezdrátová nadstavba ústředn ESPRIT/SPECTRA SP/DIGIPLEX, 11 - 16 V=, 170 x 155 x 22 (obj. č.: 80106)

Obj. č.

80106



Technické parametry

RTX3 - 868 - bezdrátová nadstavba

Modul radiové bezdrátové nadstavby pro ústředny ESPRIT / SPECTRA SP / DIGIPLEX využívající obousměrnou komunikaci s možností připojit celý sortiment bezdrátových prvků MAGELLAN.

RTX3 - 868 - bezdrátová nadstavba

Typ modulu	radiový přijímač / vysílač
Napájení	11 - 16 V=
Proudový odběr	max. 50 mA
Firmware	uložen v EEPROM paměti procesoru
Změna firmware	ano, pomocí software WinLoad
Programování	na klávesnici nebo WinLoad

Anténa	dipól
Frekvence	868 MHz
Přenos signálu	technologie plovoucího kódu
Vyhodnocení	automatická korekce chyb
Citlivost	dBm 120
Samostatný provoz modulu	zajistit pouze napájení systému
Provoz s ústřednou ESPRIT	ne
Provoz s ústřednou SPECTRA SP	pouze jeden modul v systému
Provoz s ústřednou DIGIPLEX	počet modulů v systému je omezen max. počtem modulů na sběrnici
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	32
Typ klíčenek	REM1, REM15, REM101, REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano
Maximální počet opakovačů signálu	2
Maximální počet bezdrátových detektorů	32
Typy bezdrátových detektorů	všechny typy bezdrátových detektorů řady MG
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Bezdrátový PGM výstup	ano, typ 2WPGM
Maximální počet bezdrátových PGM	16
Programovatelný výstup modulu PGM	(volitelné) 1× relé 5 A / 28 V
Optická signalizace	příjem / vysílání bezdrátových dat
Barva plastového krytu	bílá
Provozní podmínky	0 až 50°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	170 × 155 × 22 mm

Objednací číslo: 80 106

Vytvořeno: 01.05.2024 23:28

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.