Produktový list

Model

MG5000 + BOX S-40 + REM15 + K32LCD+ komplet

Popis

MG5000 + BOX S-40 + REM15 + K32LCD+ komplet: ústředna MAGELLAN MG5000 + střední BOX + trafo 40VA + klíčenka REM15 + klávesnice K32LCD+ (obj. č.: 80151)

Obj. č.

80151



Technické parametry

MG5000 + BOX S-40 + REM15 + K32LCD+ komplet

Komplet obsahuje:

- box pro montáž ústředny
- Ústřednu MG5000
- klávesnice K32LCD+
- Transformátor 40VA
- REM15 - dálkový ovladač

Objednací číslo kompletu: 80 151

MG5000 panel - 2×2 = 4 zóny, max. 32 zón, na desce 2×PGM

Zabezpečovací ústředna smíšeného typu MAGELLAN je určena pro malé až střední aplikace. Ústředna je již na desce osazena bezdrátovým přijímačem 433/868MHz a to ji předurčuje pro bezdrátové instalace. Kromě této možnosti připojení čidel je na desce možnost využít 2 nebo 5 vstupů s možností připojit 4 nebo 10 NC zón v ATZ zapojení. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů, nebo bezdrátových klíčenek. Součástí ústředen je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na telefon.

MG5000 zabezpečovací ústředna	
Zapnutí StayD	ano
Dělení na podsystémy	ano, 2
Přímé spojení s PC přes interface I307	ano
Maximální počet zón v systému	32
Počet vstupů (zón) na desce ústředny	2 (ATZ 4)
Počet zón na expandérech (APR-ZX8)	24
Maximální počet klávesnic v systému	15
PGM výstupy na ústředně	2 × tranzistor 50 mA
Relé výstup na ústředně	ne
Počet uživatelských kódů	32
Historie událostí	256
Napájení	16 V~, 20/40 VA
Typ zdroje	spínaný
Maximální proudový odběr z AUX výstupu	1 A
Typ AUX výstupu	elektronická vratná pojistka 1.1 A
Maximální proudový odběr z výstupu BELL	2 A
Typ BELL výstupu	elektronická vratná pojistka 3 A
Proudový odběr ústředny	100 mA
Maximální počet klávesnic v systému	15
Celková maximální délka sběrnice	230 m
Maximální délka sběrnice k modulu	75 m
Firmware	uložen v EEPROM paměti procesoru
Změna firmware	ano, pomocí software WinLoad

Historie událostí	256
Zobrazení historie událostí	software WinLoad, na klávesnici K32LCD CZ
Dobíjecí proud záložního akumulátoru	350/700 mA
Doporučený záložní akumulátor	12 V, 7 Ah/17 Ah
Optická signalizace	LED dioda CHARGE, STATUS
Hardwarový reset	ano, tlačítko reset
Doporučený typ transformátoru	trafo kryté 40 VA
Doporučený typ boxu	BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40
Počet vstupů na desce ústředny	2
Maximální počet zón na desce ústředny	4
Maximální počet zón na klávesnicích	15 (jedna klávesnice - jedna zóna)
Zónový expandér	ano, 8 zón jeden expandér
Maximální počet zónových expandérů	3
Sběrnicové detektory	ne
Bezdrátové zóny	ano, 32
Typy naprogramovaných zón	22
Definice závislé/intelli zóny	ano
Maximální počet keyswitch vstupů	2, pouze vstupy na ústředně
Maximální počet PGM výstupů v systému	16
Bezdrátové PGM výstupy	ano, 16
Počet podsystémů	2
Vytvoření závislého podsystému	ne
Společné zóny pro oba podsystémy	ano
Master kód	1 + 2
Kód údržby	1
Uživatelské kódy	30
Instalační kód	1
Délka uživatelského kódu	4. nebo 6. místný
Možnost ovládání systému	uživatelským kódem, bezdrátovou klíčenkou, softwarem WinLoad, keyswitchem, web prohlížečem - IP100, dálkově po telefonní lince VDMP3
Automatické zapnutí	ano, podle času, klidu v systému
Typy zapnutí	úplné, FORCE, STAY, SLEEP
Zapnutí StayD	ano
Počet telefonních čísel na PCO	2 + 1 záložní
Počet tel. čísel na občanský telefon	5
Detekce telefonní linky	ano
Komunikační formáty	Ademco slow, Silent Knight fast, Sescoa, Ademco express, Ademco Contact ID, zpráva na telefon
Klávesnice	K10V/H, K32, K32LCD, K35, K37, K636, K32RF
Software	WinLoad
Způsob spojení PC s ústřednou	I307 - RS232/USB, modem - telefonní linka, modem - ADP-1 simulátor, IP100 - LAN/internet
WinLoad	program pro instalaci, správu a údržbu
Způsob programování	z klávesnice nebo SW WinLoad
Bezdrátové ovládání klíčenkou	ano
Počet klíčenek v systému	32
Typ klíčenek	REM1, REM15, REM2, REM3
Bezdrátové detektory	ano
Dohled nad bezdrátovými detektory	ano
Interval dohledu	80 minut/24 hodin

Maximální počet bezdrátových detektorů	32
Typy bezdrátových detektorů	všechny typy bezdrátových detektorů řady K
Opakovač pro prodloužení dosahu	ano, RPT1
Maximální počet opakovačů signálu	2
Bezdrátový PGM výstup	ano, typ 2WPGM
Maximální počet bezdrátových PGM	16
Aktivace PGM výstupu klíčenkou	ano, libovolný PGM v systému
Bezdrátové klávesnice	ano, K32RF, K37
Maximální počet bezdrátových klávesnic	8
Provozní podmínky	-10 až 50°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	140 × 104 × 30 mm

Objednací číslo: 80 146

REM15 - 868 - klíčenka (ovladač-vysílač)

	REM15 - 868 - klíčenka (ovladač-vysílač)
Napájení	baterie CR2032
Počet ovládacích tlačítek	4
Frekvence	868 MHz
Bezdrátový systém	MAGELLAN
Přenos signálu	technologie plovucího kódu
Dosah	60 metrů s MG-RTX3 45 metrů s MG5000／MG5050
Optická signalizace	červená LED dioda - vysílání
Barva klíčenky	černá
Rozměry(Š × V × H)	39 × 65 × 11 mm

Objednací číslo: 81 214

Bezdrátová 4 tlačítková klíčenka s podsvícenými tlačítky, slouží k uživatelskému ovládání ústředen Paradox.

K32LCD+ drátová LCD klávesnice

Drátová LCD klávesnice k systémům SPECTRA SP a MAGELLAN, která umožňuje zobrazování všech 32 zón. Stav zón a systému se zobrazuje rolováním na displeji. Pomocí bočních tlačítek lze na LCD listovat v popisech a stavových hláškách. Pomocí LCD klávesnice lze prohlížet historii událostí ústředny.

	K32LCD+ drátová LCD klávesnice
Typ klávesnice	LCD
Použití v systému	ovládací, programovací
Jazyková verze	česká

Napájení	9 - 16 V=
Proudový odběr	min. 45 mA, max. 125 mA
Firmware	uložen v EEPROM paměti
Displej	dvouřádkový, 32 znaků
Barva displeje	modrá
Nastavení parametrů displeje	podsvit, kontrast, rychlost přepisu
Klávesnicová zóna	na klávesnici - ano, 1
Typ zóny na klávesnici	NC, s hlídáním tamperu
Programovatelný výstup PGM	ano, 1, 50mA, napevno nastaven na jakýkoli typ zapnutí
Zobrazování stavu systému	na LCD displeji
Zobrazování stavu zón	na LCD displeji
Indikace napájení AC	žlutá LED dioda
Prohlížení historie událostí	ano
Chime zóny	ano
Jednoklávesové povely	ano, 7 druhů
Aktivace panik kláves	ano, 3 druhy
Barva krytu	bílá
Provozní podmínky	-10 až 40°C
Certifikace	2 - nízké / střední riziko
Rozměry (š × v × h)	128 × 150 × 27 mm

Objednací číslo: 80 078

Vytvořeno: 29.03.2024 06:51
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.