
Model

Výstava - FS-3830IHBB85F (2.8mm) - 4MPix - AHD DOME kamera

Popis

Výstava - FS-3830IHBB85F - černá - objektiv 2.8mm / 110° - IR venkovní AHD 4MPix DOME kamera (2560 x 1440), 15m dosvit IR, DC 12V / 250mA, průměr 94 x 75mm (obj. č.: 95131)

Obj. č.

95131



Technické parametry

Výstava - FS-3830IHBB85F - černá - 4 MPix AHD IR DOME kamera

Vlastnosti

- Přenos signálu AHD 4Mpix po koaxiálním kabelu až na 500m
- **OSD menu ovladatelné joystickem na kabelu kamery**
- 1/3" 4 Megapixel CMOS senzor
- Detekce pohybu, soukromé zóny, BLC, HLC
- D-WDR, 2D NR
- Blesku odolná, IP66, DC12V

FS-3830IHBB85F - černá - 4 MPix AHD IR DOME kamera

KAMERA	
Senzor	1/3" OV 4 Megapixel CMOS
Efektivní pixely	2560 × 1440
Video výstup	AHD 4MPix CVBS
Světelná citlivost	0 Lux (IR ON)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm/110°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual (1/25 ~ 1/50000) / FLK
Odstup signál - šum (SN Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní video výstup, 75Ω
Norma signálu	PAL/NTSC nastavitelný
OSD menu	
Ovládání	OSD menu ovladatelné joystickem na kabelu kamery
Vyvážení bílé	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL
Redukce šumu (NR)	2DNR, Vypnuto
Nastavení obrazu	Ostrost, jas, AGC
DWDR	AUTO/Zapnuto/Vypnuto
BLC	BLC/HLC/Vypnuto
AGC	0 ~ 15
Přepínání Den/noc	BW, COLOR, AUTO, EXT
Zrcadlení obrazu	Horizontální/vertikální/rotace
Kompensace zastínění objektivu	Vypnuto/Zapnuto
DPC	Auto/Manual
OSD menu	Čínština, angličtina a 13 jazyků
Další	
Délka přenosu	75-3300m, 75-5500m
Dosvit IR	10 - 15m (24× ø5 IR Led)
Stupeň ochrany	IP66
Napájení	DC12V± 10%
Spotřeba	80mA/250mA (IR zapnuto)
Provozní teplota	-20°C ~ 50°C RH 0% - 90%
Rozměry(mm)	ø94mm × 80mm
Váha(g)	400g

Vytvořeno: 19.04.2024 02:50

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.