

Model

TD-9411 (3.6mm) - 1.3 Mpix - 960P - IP kamera

Popis

TD-9411 - venkovní IP kamera s IR, 1.3 Megapixelová - 960P (1280 x 960), objektiv 3.6mm / 74°, IR přísvit do 20 metrů, PoE, ONVIF podpora, 1/3 SONY CMOS, 64(průměr) x 170(D)mm (obj. č.: 21676)

Obj. č.

21676



Technické parametry

TD-9411 - 1.3 Megapixelová - 960P - IR IP kamera s IR přísvitem do 20m

Vlastnosti

- 960p (1280 × 960) rozlišení v reálném čase
- Duální streamování
- ICR automatické přepínání pro den / noc
- 10 ~ 15 metrů dosvit IR
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžování, Steady Shot
- Podpora vzdáleného dohledu z chytrých telefonů, iPadu.

TD-9411 - 1.3 Megapixelová - 960P - IR IP kamera

Model	TD9411
Senzor	1/3" SONY CMOS
Objektiv	3.6mm / 74°
Typ objektivu	Pevný objektiv
Světelná citlivost	0 Lux při sepnutém IR
Dosvit IR	10 - 15 m
Automatická clona	Ne
Rychlost snímkování	1 - 30fps
Rozlišení videa	960P - 1280×960 720P - 1280×720 VGA - 640×480 QVGA - 320×240

Komprese videa	H.264
Velikost streamu	720P - 256 kbps ~ 6144kbps VGA - 128 kbps ~ 2048kbps QVGA - 64 kbps ~ 512kbps
Kódování	VBR / CBR
Nastavení obrazu	Jas, Kontrast, Sytost, WDR nastavitelné pomocí webového rozhraní
Kvalita	5 nastavitelných úrovní u VBR
Síťový konektor	RJ45
Počet online uživatelů	10
Úložiště	IE klient, CMS software, NVR
Alarm	Ne
Video výstup	Ne
Audio	NE
Podporované protokoly	TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, HTTP, SMTP
Napájení	DC 12V / 100mA (400mA s IR) / PoE
PoE napájení	ANO, IEEE802.3af - 48V
Síťové rozhraní	RJ45×1 - 10/100M Ethernet
Provozní teplota	-40°C ~ 50°C
Rozměry	Ø 64 × 170 mm
Váha	420 g

Objednací číslo: 21 676

TD9411 - 1.3 Megapixelová venkovní IP kamera s IR přísvitem do 15m a s rozlišením 960P (1280 × 960) pro IP kamerový systém. IP kamera je osazena pevným objektivem 3.6mm / 74° zajišťujícím ostrý obraz IP kamerového systému ve dne i při zapnutém infra přísvícení. IP kamera má integrované infra přísvícení s dosahem do 15 metrů. IP kamera je kompatibilní s CMS softwarem pro DVR rekordéry řady DVR4xxxELN, DVR5xxxELN, DVR6xxxELN a DVR8xxxELN a NVR 104 - 116 ELN. V jednom kamerovém systému lze tedy najednou použít analogové bezpečnostní kamery s nahráváním do DVR rekordéru i IP kamery s nahráváním do CMS softwaru a všechny bezpečnostní kamery sledovat na jednom monitoru. IP kamera je nastavitelná pomocí klientského software, nebo pomocí webového rozhraní.

Vytvořeno: 25.04.2024 02:56

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.