Produktový list

Model

Výstava - S-54/40UDR - (3.3 - 12mm) - 5 Mpix - DOME IP kamera

Popis

Výstava - S-54/40UDR - venkovní DOME IP kamera s IR - 5 Megapixel - 2592 x 1920, objektiv 3.3mm /96° - 12mm / 27°, IR přísvit do 20m, PoE, Ext. audio vstup i výstup, Alarmový vstup / výstup, čip Aptina 1/2.5, H.264 / MJPEG, 2592 x 1920 / 10fps, MicroSDHC (obj. č.: 95120)

Obj. č.

95120

Kamera + držák ZDARMA



Technické parametry

Výstava - S-54/40UDR - 5 Megapixelová DOME IP kamera s IR přísvitem do 20m

Vlastnosti

• **Živé video ve Flash playeru - Není nutné instalovat speciální doplňky**
• Kompatibilní s většinou prohlížečů
• **5 Megapixelové rozlišení**
• Senzor s vysokým rozlišením 1/2.5" 5 Megapixel Aptina CMOS
• Rozlišení videa až 2592×1920
• Dual kodek H.264 High profile a MJPEG
• Přenos v reálném čase až 25FPS
• Vzdálené sledování a nastavení ve webovém prohlížeči a klientském software (CMS)
• Vestavěný slot na SD kartu
• Podporuje **Onvif v22(Profile S)** - lze ji provozovat s NVR třetích stran jako např. **Synology, NUUO, softwarem Milestone**, atd.

	Výstava - S-54/40UDR - 5 Megapixelová DOME IP kamera s IR přísvitem do 20m
Senzor	1/2.5" 5.0 Megapixel Aptina CMOS
Objektiv	3.3mm / 79.3° ~ 12mm / 29.8°
Typ objektivu	ICR - IR cut

Světelná citlivost	0.5Lux / F1.2 - barevný mód 0 Lux při sepnutém IR
Dosvit IR	20 m
IR přisvícení	8 ks vysoce svítivých IR LED - 850nm + 4 Giant super flux LED diody
Rychlost snímkování	1 - 25FPS
Rozlišení videa	5 Mega Pixelů - 2592×1920
Komprese videa	H.264 High Profile (podporuje i base line) / MJPEG
Bit rate	Stream 1 a 2 VBR, nebo CBR Stream 3: pevný - MJPEG
Kódování	VBR: 1-9
Multi stream	3× volitelný stream - defaultní 2
Nastavení obrazu	Jas, Ostrost - v rozsahu 0 - 100
Regulace zisku	Auto / Pevně nastavená 8 - 102dB
Nastavení pozice obrazu	Horizontální zrcadlení / Vertikální převrácení
Zobrazovaný text	Čas/Datum/Název kamery/OSD
Maska	5 uživatelsky nastavitelných oblastí <8% velikosti obrazu
Síťové rozhraní	RJ45×1 - 10/100M Ethernet
Protokol TCP/IP	IPv4/IPv6 (DHCP / pevně nastavená)
Kompatibilita	**Onvif v22(Profile S)** **lze provozovat s NVR třetích stran jako např. Synology, NUUO, softwarem Milestone, atd.**
RTSP video	Standard RFC2326, Podpora v Quicktime player/ VLC player s ověřením uživatele(Povoleno / Zakázáno)
Současné nahrávání	Lokálně na Micro SD kartu, Vzdálené na FTP server, TCP na CMS, RTSP spojení
Síťový protokol	HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE.
Audio	1× RCA Vstup / 1× RCA výstup
Audio Komprese	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Napájení	DC 12V / 500mA (s IR zapnutým)
POE	IEEE802.3af - 48V
Provozní teplota	-10°C ˜ 55°C
Rozměry	Ø 130 × 112 mm
Váha	860 g

Objednací číslo: 95 120

S-54/40UDR - 5 Megapixelová DOME IP kamera s IR přísvitem do 20m a s rozlišením 5.0MPix (2592 × 1920) pro IP kamerový systém. IP kamera je osazena ICR varifokálním objektivem s rozsahem 3.3mm / 72° ˜ 12mm / 23° zajišťujícím ostrý obraz IP kamerového systému ve dne i při zapnutém infra přisvícení. IP kamera má integrované infra přisvícení s dosahem do 20 metrů. IP kamera je nastavitelná pomocí klientského software, nebo pomocí webového rozhraní. IP kamera je vybavena Audio vstupem a výstupem díky čemuž podporuje obousměrnou komunikaci. Můžete tedy ke kameře připojit mikrofon a reproduktory a z dohledovacího stanoviště komunikovat se sledovaným prostorem. IP kamera podporuje standard ONVIF a lze ji tedy provozovat ve spojení s IP rekordéry, nebo nahrávacím softwarem jiných výrobců podporujících ONVIF standard. Tento typ IP kamer přehrává video pomocí flash přehrávače a je tedy kompatibilní se všemi internetovými prohlížeči podporujícími flash video.

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.