

Model

Výstava - TD-9544E2 bílá - H.265 (3.6mm) - 4 Mpix - IP DOME kamera

Popis

Výstava - TD-9544E2 - bílá - H.265 - venkovní DOME IP kamera s IR - 4 Megapixel - 2688 x 1520, objektiv 3.6mm / 72°, IR přísvit do 20m, PoE, Audio, 1/3 CMOS, IP66, DC12V, 427g (obj. č.: 95155)

Obj. č.

95155



Technické parametry

Výstava - TD-9544E2 - IP DOME kamera 4 Mpix

TD-9544E2 - IP DOME kamera 4 Mpix

Kamera	Senzor	1/3" CMOS
	Rozlišení	2688 × 1520
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 ~ 1/100000 s
	Automatická clona	Pevná clona

	Světelná citlivost	0.05lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	3.6mm při F1.6 úhel záběru: 72°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	120dB
	BLC	Ano
	HLC	Ano
	Defog	Ano
	funkce Digital NR	2D/3D DNR
	Nastavení záběru	NE - pevný úhel záběru
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	64Kbps ~ 10 Mbps
	Rozlišení	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP(2304 × 1296), 1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz: 4MP (1~ 25 fps)/2K (1~ 25 fps)/3MP (1 ~ 25fps)/1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
	Audio komprese	G711A/U
Rozhraní	Síť	RJ45
	Video	CVBS výstup (BNC × 1)
	Audio	vstup MIC IN × 1
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000, Funkce Peer to Peer z mobilní aplikace
	Online uživatelé	podpora 10 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF, GB - T/28181 - 2011
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	10 ~ 20 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2.5W (IR vyp) < 5W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C~50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	87 mm × ø 108 mm
	Váha	427g
	Montáž	do podhledu

Objednací číslo: 95 155

Vytvořeno: 23.04.2024 11:01

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.