

# Kamerová jednotka 84203-FHD

## Uživatelský manuál

### Zapojení

**Řiďte se nálepkou na jednotce. Barvy nemusí odpovídat této verzi návodu**

- Černý vodič: Zem
- Bílý vodič: Audio
- Červený vodič: DC12V
- Žlutý vodič: Video
- Zelený vodič: NO
- Oranžový vodič: COM
- Hnědý vodič: NC
- Modrý vodič: V-CAM+ v případě velkých vzdáleností a problémů s přenosem lze připojit externí napájení DC12V na tuto svorku a šedý vodič
- Šedý vodič: Zem

### Specifikace

Položka	AHD systém
Snímací čip	½.9“ CCD/CMOS
Zorný úhel	110°
Rozlišení (hor.)	1080P
IR přísvit	IR LED (120°)
Odběr	<150 mA
Napájení	Z monitoru
Pracovní teplota	-40°C ~ +50°C
Instalace	Povrchová, se základnou
IR CUT	Ano

### Instalační pokyny

- Neinstalujte zařízení poblíž silných zdrojů radiace, například střídavých motorů nebo výtahů.
- Údržbu by měl provádět kvalifikovaný technik.
- Chraňte zařízení před silnými otřesy, pádem a nárazy. Jejich vlivem by mohlo dojít k poškození citlivých částí zařízení.
- Nevystavujte kameru silnému zdroji světla (například slunci).

- Neinstalujte kamerovou jednotku na přímé sluneční světlo, na místo kde může pršet, do prostředí s vysokou teplotou, do prostředí s vysokou vlhkostí, do prašného prostředí nebo do prostředí s výskytem korozivních chemikálií.
- Kamerová jednotka by se měla nacházet v úrovni očí.
- Před instalací se ujistěte, že zařízení je odpojené od napájení.
- Zařízení by se mělo nacházet minimálně 30 cm od zdroje střídavého napětí.
- Chraňte zařízení před vodou a magnetickým polem.

## **Nastavení hlasitosti reproduktoru**

- Dveřní jednotka je na zadní straně vybavena regulátorem hlasitosti reproduktoru (otočný trimmer).